

- N
- N42,2 - Kantafmærkning
- D16 - Valgfri passage
- UC60,2 - Undetavle med retningsangivelse
- UC60,3 - Undetavle med retningsangivelse
- C61 - Standsning forbudt
- UC61,3 - Undetavle med retning og tidsangivelse
- UC61,2 - Undetavle med retningsangivelse
- UC56 - Undetavle "Byzone"
- C56 - Hastighedsbegrænsning ophører
- Miljø zone
- Ophør af miljø zone
- C19 - indkørsel forbudt
- C11,1 - højresving forbudt
- D15,3 - Påbudt passage
- E17,2 - Fodgængerfelt - venstre
- E17,1 - Fodgængerfelt - højre
- B11 - Ubetinget vigepligt
- UB11,2 - Krydsende cyklister
- US,3 - Cykler undtaget
- D21 - bagsidetavle
- D21 - Cykelsti
- UD21,1 - Dobbeltrættet cykelsti
- UD21,2 - Dobbeltrættet cykelsti ophører
- Eksisterende færdselstavle
- Ny færdselstavle
- NB
- Nedløbsbrand

Endeligt Projektforslag

Dato: 13 januar 2012

EJ TIL UDFØRELSE	
Københavns Kommune Center for Anlæg	
Islands Brygge 37 2300 København S	
Tlf: 33 66 35 11 E-mail: anlæg@tmf.kk.dk	
viatrafik <small>Søvej 13B, 3460 Birkerød, Tlf.: 4820 9000</small>	
dj&co. <small>Kristenbergløkke 9-11, 3400 Hillerød Tlf.: 4620 0666</small>	
Projekt nr.: 00953-00994 Projekteret / tegnet: CM/KB	Fasebenævnelse: Projektforslag Godkendt: CM
Målforskel: 1:250 Tegningsformat: 297x1680	Projektleder i Københavns Kommune: THOBJO Tegningsnr.: 2 L9-4 Løbenr.: V 90511

- Entreprisegrænse
- Bagkant fortov/sti/cykelsti
- Kantsten 5-9 cm opspring mod cykelsti
7-12 cm opspring mod kørebane
8 cm opspring fra busperon til kørebane
- Kantsten, nedsænket 2,5 - 3 cm
- Brostenskant 2,5 - 3 cm ved overgang
0 cm mellem helle og cykelsti
- Hvid kantsten
- Rampe
- Cykelfelt, afgrænsning
- Q41.1C Vognbanelinie, midtlinie/delelinie (2,5 x 0,1m)
- Q42.1C Vognbanelinie, midtlinie (5 x 2,5 x 0,1m)
- Q42.4C Varslingslinie, afbrudt spærrelinie (1 x 0,5 x 0,1m)
- Q44 Spærrelinie (0,1m)
- Q41/42 Vognbanelinie & Varslingslinie (0,1m)
- Q44/44 Dobbelts spærrelinie (0,1m)
- Q46.1 Bred afbrudt kantlinie (0,3m) Delelinie ved sving-/ligebane
- Q47.11C Bred punkteret kantlinie (2 x 2 x 0,3m)
- Q47.12 Bred punkteret kantlinie (1 x 1 x 0,3m)
- R11.1 Ligeudpil (2,6m)
- R11.4 Venstresvingpil (2,6m)
- R11.5 Højresvingpil (2,6m)
- R11.7 Ligeud/højrepil (2,6m)
- V21 Cykelsymbol (1m)
- S 13 Stoplinie (0,3m)
- S 21 cykelfelt (0,5 x 0,5 x 0,3m)
- S 17 Fodgængerfelt (0,5 x 0,5 x 3,5m)
- Q 45 Spærreflade
- Afmærkning blåt cykelfelt
- T62 - Parkeringsforbudsline (gul farve) Type BC (0,5-0,5-0,1)
- R16.1 Ligeudpil for cyklist (1,7m)
- R16.4 Venstresvingpil for cyklist (1,7m)
- R16.5 Højresvingpil for cyklist (1,7m)

